



Pozn:

1) Kóty odsupových vzdáleností od hranice pozemku se špičkami se vztahují k hrubé stavbě bez zateplení.

← 4085 →

2) Kóty odsupových vzdáleností od hranice pozemku se stavebními čárkami se vztahují k obrysu stavby po dokončení včetně zateplení a omítky.

← 4000 →

Pozn: Tato dokumentace slouží jako projektová dokumentace ke stavebnímu ohlášení o pozemí.  
 Jednotlivé materiály a dvoustupňový řízení: 1. etapa: příprava projektu.  
 Změny správy terénu projektu je nutné konzultovat s projektantem.  
 Výškové kótování je udáváno od 0+000 = podlaží 1NP (př. redukce nutno geodeticky zkontrolovat)

|   |   |               |             |
|---|---|---------------|-------------|
| <b>Novostavba RD na pozemku p.č. 95/38, k.ú. a obec Otěch, okr. Praha - západ</b> |   |               |             |
| projekt: Ing. Stanislav Blitek<br>506 01 - JOKA, Pod Lipínem 893                  | E-mail: stanislav.blitek@comtrum.cz<br>Tel: 602 830 625 |               |             |
| autor: Vlastislav Bolek<br>Vlastislav Bolek<br>Jiráskova 2745, Praha 5            | <b>SITUACE</b>  |               |             |
| účel: <b>ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM</b>   | měřít: 1/200  | list: 1 z 1   | list: 1 z 1 |
| zpracoval: Ing. Stanislav Blitek  | příprava: Ing. Vítězslav Bolek                          | datum: 5/2009 | <b>1</b>    |